



GORMOS -Cera con aceite

La vía rápida para un mueble acabado (armarios y sillas)

GORMOS 267 debe aplicarse de forma abundante, después de un lijado previo a grano 240 – o aun mejor, a grano 320 -, y dejar penetrar durante 1 – 12 horas.

Sólo después de este tiempo, se retira el sobrante y se abrillanta la superficie en seco.

A continuación, lijado a grano 600 – 1000 y un abrillantado posterior con paño de algodón. De esta forma, se consigue una superficie incomparablemente suave y sedosa.

GORMOS aviva poco el vetado. La superficie tiene muy poca tendencia a amarillear. Para conseguir mayor tacto de cera o más cuerpo, se puede aplicar una segunda mano.

Al cabo de unos 15 días, la superficie acabada con GORMOS adquiere buena resistencia a la humedad.

Las manchas de agua pueden eliminarse de la siguiente forma:

Las manchas pequeñas se frota con un paño de algodón. Se genera calor, que permite que «fluya» la cera, y la mancha desaparece. En caso de producirse manchas en superficies más grandes, puede pasarse p.ej. un secador de pelo (sólo en madera maciza).

Los daños en la superficie se lijan a grano 600 – 1000, para alisar las fibras de madera que se hayan hinchado. Aplicar GORMOS y dejar penetrar hasta máximo 12 horas. Retirar posteriormente el sobrante y abrillantar la superficie.

GORMOS penetra mejor en las zonas reparadas si la zona a reparar se calienta brevemente con un secador de pelo (sólo en madera maciza).