

Ficha Técnica

DRYADEN Emulsión protectora N° 571



Áreas de aplicación	En interior, para superficies de esteatita y madera como acabado de superficies aceitadas con productos LIVOS, por ejemplo, muebles, juguetes, encimeras de madera maciza, multiplex de haya. Especialmente indicado para el acabado de superficies aceitadas con la pintura para muebles SAMO n° 698.
Características	Mate sedoso, base agua, de secado rápido, sin disolventes. Mayor agarre gracias a las ceras naturales. Para realzar el brillo y refrescar, sin afectar el tono del color hacia el amarillo. Película protectora repelente al agua tras el pulido.
Declaración completa	Agua, potasa, cera del Japón, cera de carnauba, polisacáridos, cloruro de plata.
Tonalidades	Transparente.
Dilución	Listo para el uso.
Preparación	El sustrato debe estar seco, firme, limpio y libre de grasa y polvo.
Aplicación	Aplicar sin diluir, con un paño que no suelte pelusa, a temperaturas superiores a 12°C. Una vez seco, pulir con un cepillo.
Consumo	Determinar mediante la aplicación de pruebas. 1 lt sin diluir cubre aprox. 24 m ² por mano, es decir, aprox. 42 ml/m ² . Según absorción y características del soporte, el rendimiento también puede ser considerablemente menor.
Limpieza	Limpiar las herramientas inmediatamente después del uso con LATIS N° 551 o TRENA N° 556 diluido con agua caliente.
Tiempo de secado	2,5 - 3 horas a temperatura ambiente, dependiendo de la cantidad de aplicación, la temperatura y la humedad. Luego se puede pulir inmediatamente.
Densidad	1,0 gr/ml.
Indicaciones	Remover o agitar bien antes de usar. P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
Gestión de residuos	Según las disposiciones legales locales.
Presentación	0,25 lt; 0,5 lt; 10 lt.
Conservación	En lugar fresco, pero sin heladas, seco. En envase sin abrir, se conserva al menos 4 años. Cerrar bien los envases empezados.

Todas las indicaciones son resultado de muchos años de investigación y pruebas prácticas. Están basadas en nuestros conocimientos actuales. Esta ficha perderá su validez cuando se edite una versión actualizada. La Ficha Técnica sirve para la información y el asesoramiento, pero no es jurídicamente vinculante. En caso de dudas, póngase en contacto con nosotros.

Septiembre 2019

LIVOS-Pflanzenchemie · 29559 Wrestedt/Emern · Alemania · Tel +49 (0) 58 25 / 88 – 0

Importador:

KEIM ECOPAINT IBERICA S.L.

c/ Octavio Lacante 55 · 08100 Mollet del Vallès

Tel 932 192 319 · Fax 932 191 455 · www.livos.es