



## Ficha Técnica

# KIROS – Diluyente Nº 710

<b>Áreas de aplicación</b>	Para diluir las gomas laca LIVOS. Para la limpieza de utensilios.
<b>Características</b>	Incoloro, de olor suave. La retención de disolvente en películas de pintura secas es prácticamente nula.
<b>Declaración completa</b>	Alcohol de fermentación (etanol) fermentado con metil etil cetona.
<b>Aplicación</b>	Añadir poco a poco, removiendo constantemente.
<b>Consumo</b>	Según uso. Como diluyente para aplicación a pistola, generalmente 5 – 10%.
<b>Densidad</b>	Aprox. 0,80 gr/ml.
<b>Indicaciones</b>	<p>Asegurar suficiente ventilación después de la aplicación.</p> <p> H225 Líquido y vapores muy inflamables. H319 Provoca irritación ocular grave. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P243 Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.</p> <p> <b>Peligro</b></p>
<b>Gestión de residuos</b>	Según las disposiciones legales locales.
<b>Presentación</b>	0,5 lt; 5 lt; 10 lt.
<b>Conservación</b>	En lugar fresco y seco. Sin abrir, se conserva al menos 4 años.

Todas las indicaciones son resultado de muchos años de investigación y pruebas prácticas. Están basadas en nuestros conocimientos actuales. Esta ficha perderá su validez cuando se edite una versión actualizada.

La Ficha Técnica sirve para la información y el asesoramiento, pero no es jurídicamente vinculante. En caso de dudas, consulte al distribuidor, importador o al fabricante.

Septiembre 2015 Rev. 1.7

**LIVOS-Pflanzenchemie · 29559 Wrestedt/Emern · Alemania · Tel +49 (0) 58 25 / 88 – 0**

### Importador:

KEIM ECOPAINT IBERICA S.L.

c/ Octavio Lacante 55 · 08100 Mollet del Vallès

Tel 902 400 570 · Fax 932 191 455 · [www.livos.es](http://www.livos.es)